



# OUATE MINI 200

ESSUIE-TOUT EN BOBINE

*Haute résistance*

- Conforme à la norme NF Q34-100
- Ecolabel 05/002/001.
- Traitement WS (résistance malgré humidité).
- Issu de la technologie DESL®: allie performance (résistance et absorption) et autonomie.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pure ouate de cellulose
  - Couleur : blanche
- Grammage par pli : 16,50 g/m<sup>2</sup>
  - Nombre de plis : 2
- Gaufrage : DESL® 40 pts
  - Nombre de formats : 200
  - Perforation : 24,00 cm
    - Laize : 19,40 cm
  - Surface/feuille : 465,60 cm<sup>2</sup>
- Diamètre mandrin : 61,30 mm (mandrin déchirable)
  - Diamètre extérieur : 13,00 cm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Allongement longitudinal : 11 %
- Résistance sens traction : 450 N/m
- Résistance sens traction - humide : 70 N/m
  - Résistance sens travers : 210 N/m
- Résistance sens travers - humide : 35 N/m
  - Taux de blancheur : 81 %
  - Coefficient d'absorption : 7,50 g/g
  - Vitesse absorption : 4 s

**COMPATIBILITÉ**

*S'utilise avec N35S01N*

..... DISTRIBUTEUR MINI 200 (réf. N35S01N)



## PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.